





DRZWI I OKNA

KATALOG
NOWOŚCI
2023

EDYCJA I/2023

Obowiązuje od dnia 20.03.2023
ceny PLN



www.pol-skone.eu

TOP TRENDY 2023

NOWY MODEL **MODESTO**


W KOLORZE RAL 7035

str. 6



MALOWANE

SZARY
RAL 7035



FIORD, CAMBIO, SIMPLE, SUBITO, SUBLIME, TIARA, ESTATO,
PALAZZO, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, MODESTO



TOP TRENDY 2023

NOWY KOLOR **SAGE**



MALOWANE

SAGE

NCS S 4010-G50Y





UNI MAT PLUS

649 SAGE*

*dostępny od 01.06.2023

ARIA, SEDO, CREATO, HAPTIC, MODO, VERI, EGRO




drzwi TEO, wzór VF1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TEO

od **1350**/1660,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
MODEL**

- drzwi pokryte **fornirem naturalnym**
- ekologiczny **lakier UV** zapewnia **trwałość koloru** oraz **odporność na zarysowania**
- unikalne **frezowanie ozdobne** w kolorze **czarnym** zabezpieczone lakierem



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi TEO wzór VF6, ościeżnica regulowana DIN




WERSJA	VF1	VF2	VF3	VF4
	1350/1660,50	1350/1660,50	1350/1660,50	1350/1660,50




WERSJA	VF5	VF6	VF7
	1350/1660,50	1350/1660,50	1350/1660,50

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym	zmiana koloru zamka na kolor srebrny bez dopłaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym	rozmiar „100” +20%
zawiasy czarne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO („60”-„70” – 2 szt., „60”-„90” – 3 szt.)	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) 30/36,90
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) 40/49,20
	wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60”-„80” 30/36,90 kryty DUO dla szer. „60”-„70” 110/135,30
	podcięcie wentylacyjne 35/43,05



dla skrzydeł
z opcją wentylacji

RAL 7035



drzwi MODESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODESTO

od **1770**/2177,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
MODEL**

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- 3 warstwowy **system malowania – trwałość koloru** na wiele lat
- grubość płyciny 12 mm
- bogata **kolorystyka RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi MODESTO wzór W04, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
BIAŁY	1450/1783,50	1590/1955,70	1590/1955,70	1590/1955,70	1590/1955,70
BEŻ, SZARY	1550/1906,50	1690/2078,70	1690/2078,70	1690/2078,70	1690/2078,70
SAGE, CZARNY	1650/2029,50	1790/2201,70	1790/2201,70	1790/2201,70	1790/2201,70


dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
335/412,05	380/467,40	415/510,45	499/613,77	599/736,77

KOLORYSTYKA


MALOWANE	001 biały (RAL 9003)	0M6 beż mat (NCS s2005 Y50R)	0M5 szary mat (RAL 7047)	002 czarny (RAL 9005)	003 sage (NCSs4010-G50Y)
-----------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy 			
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	
SYSTEM bezprzylgowy 			
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana VERTIGO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	rozmiar „100” +10%
	system REVES 220/270,60
	skrót rekuperacyjny bez dopłaty
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
brak możliwości zastosowania samozamykacza	typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20
	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
	zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.) 20/24,60
	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi ARIA, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARIA

od **995**/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
MODEL**

SKOMPONUJ
SWOJĄ
ARIĘ

wybierz **samodzielnie**
kolorystykę szprosów



szpros



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)


drzwi SEDO wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	W01/V01	W01S*/V1SD	W02/V02	W02S*/V2SD	W03/V03	W03S*/V3SD
	995/1223,85	1085/1334,55	995/1223,85	1085/1334,55	995/1223,85	1085/1334,55

*wersja szklona




KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage*




*dostępny od 01.06.2023

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) +10%
solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
plycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią UNI MAT PLUS	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
szprosy naklejane o szerokości 30 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS lub SILKSTONE	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub krytych DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym	



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



ESTO

od **680**/836,40
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
MODEL**

- **solidna konstrukcja** z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** (górny i dolny) o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 22 mm

drzwi ESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi ESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana DIN





WERSJA	V03	V3S1	V3S2
	680/836,40	680/836,40	680/836,40




WERSJA	V3S3	V3S4	V3S5
	680/836,40	680/836,40	680/836,40

KOLORYSTYKA


LAMISTONE CPL	 231 dąb halif	 258 biały	 244 czarny	 250 dąb terra	 289 szary	 531 antracyt		 230 dąb gran	 276 dąb polski	 295 merbau Royal
----------------------	--	--	---	--	--	--	---	---	---	---

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy				
SYSTEM bezprzylgowy				

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
solidna konstrukcja z wysokiej jakości MDF	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) +10%
ramiaki pionowe o grubości 40 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
panele o grubości 22 mm	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
szkło białe mat o grubości 4 mm	szkło hartowane przeźierne o grubości 4 mm +10%
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym	




dla skrzydeł
z opcją wentylacji

SEDO

od **785/965,55**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
CENY**

**NOWE
WZORY**



drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



profil szprosu



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEDO wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN

NOWOŚĆ!
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA
SZPROSÓW W KOLORZE
CZARNYM



WERSJA	W00 / V00	W01S8 / V1S8	W01S8 czarne szprosy	W01 / V1SD	W02 / V02	
wysokość standard	785/965,55	985/1211,55	985/1211,55	829/1019,67	829/1019,67	NOWE CENY
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	975/1199,25	1195/1469,85	1195/1469,85	1025/1260,75	1025/1260,75	
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	1065/1309,95	1305/1605,15	1305/1605,15	1115/1371,45	1115/1371,45	



WERSJA	W03 / V03	W04 / V04	
wysokość standard	829/1019,67	829/1019,67	NOWE CENY
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	1025/1260,75	1025/1260,75	
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	1115/1371,45	1115/1371,45	

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage*





*dostępny od 01.06.2023

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					SYSTEM bezprzylgowy			
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa		regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wersja W00, W02, W03, W04: pływca o grubości 12 mm	skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość) +10%
wersja W01: szyba hartowana białym mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub białym mat 4 mm	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)	wersja W01S8: szprosy w kolorze czarnym bez dopłaty
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym,	
zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany	
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)	
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym	



drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA

od **1601**/1969,23
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
WZÓR**



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)




drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica SYSTEM DIN

NOWY WZÓR




WERSJA	W00 / V00	W01 / V1S	W01 / V1S	W02 / V01	W03 / V03
GRUPA A	1601/1969,23	1794/2206,62	2039/2507,97	1601/1969,23	1601/1969,23
GRUPA B	1794/2206,62	1991/2448,93	2237/2751,51	1794/2206,62	1794/2206,62
GRUPA D	1854/2280,42	2052/2523,96	2297/2825,31	1854/2280,42	1854/2280,42

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm	rozmiar „100” +20%
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm	rozmiar „110” (dot. wersji W00, W02, W03) +40%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	system REVES (wersja W00, W01, W02, W03) 220/270,60
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	skrót rekuperacyjny bez dopłaty
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00
	trzeci zawias w skrzydle:
	typ C dla szer. „60”-„80” 40/49,20
	typ K dla szer. „60”-„80” 40/49,20
	typ M dla szer. „60”-„80” 17/20,91
	kryty DUO dla szer. „60”-„80” 110/135,30
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) nie dot. wzoru W01 30/36,90
	ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) nie dot. wzoru W01 40/49,20
	wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W01) 25/30,75
	zabezpieczenie dolnego ramia przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) 20/24,60
	drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
	drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopłaty
	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +10%
	drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) +20%
	podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02, W03) 50/61,50
	podcięcie wentylacyjne (wzór W01) 100/123,00



III lub IV klasa



drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową HARMONY ULTRA

HARMONY INVEST ULTRA

od **1143**/1405,89

**NOWY
MODEL**

- **drzwi na ościeżnicy ukrytej bez nadproża**
- **najnowszy trend w designie, idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami.**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE, CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona
- **nominalna grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi „60” - „90” - 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001


szerokość drzwi „90 plus” - „110” - 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1



drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową

HARMONY
ULTRA



OŚCIEŻNICA HARMONY ULTRA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



CENA SKRZYDŁA	W00
skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	1143/1405,89
ECO TOP	1159/1425,57
LAMISTONE CPL	1214/1493,22
UNI MAT PLUS	1192/1466,16
SILKSTONE	1214/1493,22
SILKSTONE CPL	1564/1923,72
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1324/1628,52
MAŁOWANE - biały	1379/1696,17
MAŁOWANE - szary, beż	1479/1819,17
MAŁOWANE - czarny	1599/1966,77
FORNIROWANE GRUPA A	1609/1979,07
FORNIROWANE GRUPA B	1634/2009,82
FORNIROWANE GRUPA C	1748/2150,04

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	499/613,77	599/736,77	699/859,77	799/982,77

(wymiary podane dla skrzydła)	surowa do samodzielnego pomalowania	aluminium anodowe	MAŁOWANE biały	MAŁOWANE beż, szary	BLACK RAL 9005
625-960 x 2040/2050 (2 zawiasy)	1555/1912,65	1775/2183,25	1676/2061,48	1776/2184,48	1896/2332,08
1025-1125 x 2040/2050 (3 zawiasy)	1731/2129,13	1951/2399,73	1852/2277,96	1952/2400,96	2072/2548,56
625-1125 x 2140/2050 (3 zawiasy)	1906/2344,38	2126/2614,98	2027/2493,21	2127/2616,21	2247/2763,81
625-1125 x 2240/2250 (3 zawiasy)	2082/2560,86	2302/2831,46	2203/2709,69	2303/2832,69	2423/2980,29
625-1125 x 2340/2350 (3 zawiasy)	2257/2776,11	2477/3046,71	2378/2924,94	2478/3047,94	2598/3195,54
625-1125 x 2440/2450 (3 zawiasy)	2433/2992,59	2653/3263,19	2554/3141,42	2654/3264,42	2774/3412,02
dopłata do kolorów strukturalnych +10%					

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL			
CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	170/209,1	180/221,40	190/233,70



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW / NA ZEWNĄTRZ ODZ						
	SZEROKOŚĆ [MM]			WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60”	625	715	735	1940	1952	1955
„70”	725	815	835	2040 - standard	2052	2055
„80”	825	915	935	2140	2152	2155
„90”	925	1015	1035	2240	2252	2255
„90 plus”	960	1050	1070	2340	2352	2355
„100”	1025	1115	1135	2440	2452	2455
„110”	1125	1215	1235			

Ss - szerokość skrzydła
Sd - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So - szerokość otworu montażowego
Hs - wysokość skrzydła
Hd - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego

* szerokość inwestycyjna - wersja 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm lub folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICE Ościeżnica stała aluminiowa, wzmocniona.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:

- zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny
- ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna
- zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60” - „90” – 2 szt., „100” - „110” – 3 szt.) drzwi wyższe niż standard – 3 szt. - skróót rekuperacyjny

Wypożazenie dodatkowe:

- zmiana koloru zawiasu TECTUS TE 340 3D na kolor czarny 120/147,60
- laminat CPL 0,5 mm („60” - „90”) 160/196,80
- laminat CPL 0,7 mm („60” - „90”) 170/209,10
- laminat CPL 0,5 mm („90+” - „110”) 180/221,40
- laminat CPL 0,7 mm („90+” - „110”) 190/233,70
- kolorystyka SILKSTONE CPL - 350/430,50
- szerokość „100” +10%
- szerokość „110” +20%
- podcięcie wentylacyjne
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- drzwi wyższe - 2150/2140 +10%
- drzwi wyższe - 2250/2240 +20%
- drzwi wyższe - 2350/2340 +30%
- drzwi wyższe - 2450/2440 +40%

SPOSÓB MONTAŻU Ościeżnica mocowana za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów i piany montażowej do ściany murowanej i szkieletowej.


ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN

**NOWY
MODEL**




drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP	MALOWANE biały 001	MALOWANE beż, szary	BLACK	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
			LAMISTONE CPL						
			SILKSTONE						
			UNI MAT PLUS						
			laminowane CPL						
ZP1A	75-85	542/666,66	613/753,99	914/1124,22	1014/1247,22	1114/1370,22	1128/1387,44	1295/1592,85	1363/1676,49
ZP1B	85-95	542/666,66	613/753,99	914/1124,22	1014/1247,22	1114/1370,22	1128/1387,44	1295/1592,85	1363/1676,49
ZP2	95-120	558/686,34	635/781,05	949/1167,27	1049/1290,27	1149/1413,27	1158/1424,34	1336/1643,28	1402/1724,46
ZP3	120-140	576/708,48	653/803,19	985/1211,55	1085/1334,55	1185/1457,55	1193/1467,39	1374/1690,02	1441/1772,43
ZP4	140-160	590/725,70	670/824,10	1007/1238,61	1107/1361,61	1207/1484,61	1229/1511,67	1418/1744,14	1487/1829,01
ZP5	160-180	611/751,53	691/849,93	1061/1305,03	1161/1428,03	1261/1551,03	1265/1555,95	1453/1787,19	1530/1881,90
ZP6	180-200	630/774,90	718/883,14	1091/1341,93	1191/1464,93	1291/1587,93	1310/1611,30	1513/1860,99	1590/1955,70
ZP7	200-220	653/803,19	740/910,20	1129/1388,67	1229/1511,67	1329/1634,67	1364/1677,72	1562/1921,26	1642/2019,66
ZP8	220-240	678/833,94	767/943,41	1172/1441,56	1272/1564,56	1372/1687,56	1403/1725,69	1624/1997,52	1704/2095,92
ZP9	240-260	701/862,23	792/974,16	1216/1495,68	1316/1618,68	1416/1741,68	1452/1785,96	1676/2061,48	1757/2161,11
ZP10	260-280	725/891,75	816/1003,68	1271/1563,33	1371/1686,33	1471/1809,33	1496/1840,08	1722/2118,06	1812/2228,76
ZP11	280-300	756/929,88	852/1047,96	1334/1640,82	1434/1763,82	1534/1886,82	1567/1927,41	1812/2228,76	1902/2339,46
CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)			TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*		GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
					+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

opaski łączone pod kątem 45°



**ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF
charakteryzującego się wysoką odpornością
na wilgoć.**



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuoskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	SopB	SopF	typ	So	Sd	SopB	SopF
„60”	676	646	618	786	788	„60”+„60”	1310	1280	1420	1422
„70”	776	746	718	886	888	„60”+„70”	1410	1380	1520	1522
„80”	876	846	818	986	988	„60”+„70”, „70”+„70”	1510	1480	1620	1622
„90”	976	946	918	1086	1088	„60”+„90”, „70”+„80”	1610	1580	1720	1722
„90 plus”	986	956	928	1096	1098	„70”+„90”, „80”+„80”	1710	1680	1820	1822
						„80”+„90”	1810	1780	1920	1922
						„90”+„90”	1910	1880	2020	2022

WYSOKOŚĆ


H _o	H _d	H _s	H _{op}
2053	2043	2020	2113

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
SopB – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

ościeżnica REGULOWANA AQUA DIN DUO

**NOWY
MODEL**



drzwi
jednoskrzydłowe

		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP
				LAMISTONE CPL SILKSTONE do laminowanych
ZD1	75-80	1002/1232,46	1075/1322,25	1075/1322,25
ZD2	80-85	1002/1232,46	1075/1322,25	1075/1322,25
ZD3	85-95	1002/1232,46	1075/1322,25	1075/1322,25
ZD4	95-120	1016/1249,68	1109/1364,07	1109/1364,07
ZD5	120-140	1030/1266,90	1123/1381,29	1123/1381,29
ZD6	140-160	1042/1281,66	1142/1404,66	1142/1404,66
ZD7	160-180	1058/1301,34	1165/1432,95	1165/1432,95
ZD8	180-200	1078/1325,94	1188/1461,24	1188/1461,24
ZD9	200-220	1093/1344,39	1213/1491,99	1213/1491,99
ZD10	220-240	1115/1371,45	1232/1515,36	1232/1515,36
ZD11	240-260	1133/1393,59	1254/1542,42	1254/1542,42
ZD12	260-280	1152/1416,96	1285/1580,55	1285/1580,55
ZD13	280-305	1177/1447,71	1307/1607,61	1307/1607,61


drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały	MALOWANE beż, szary	FORNIROWANE			BLACK
				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
ZD1	75-80	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,5	1810/2226,3	1898/2334,54	1593/1959,39
ZD2	80-85	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,5	1810/2226,3	1898/2334,54	1593/1959,39
ZD3	85-95	1393/1713,39	1493/1836,39	1650/2029,5	1810/2226,3	1898/2334,54	1593/1959,39
ZD4	95-120	1422/1749,06	1522/1872,06	1682/2068,86	1848/2273,04	1938/2383,74	1622/1995,06
ZD5	120-140	1436/1766,28	1536/1889,28	1718/2113,14	1883/2316,09	1978/2432,94	1636/2012,28
ZD6	140-160	1456/1790,88	1556/1913,88	1752/2154,96	1921/2362,83	2017/2480,91	1656/2036,88
ZD7	160-180	1475/1814,25	1575/1937,25	1777/2185,71	1962/2413,26	2058/2531,34	1675/2060,25
ZD8	180-200	1506/1852,38	1606/1975,38	1825/2244,75	2011/2473,53	2111/2596,53	1706/2098,38
ZD9	200-220	1534/1886,82	1634/2009,82	1872/2302,56	2056/2528,88	2161/2658,03	1734/2132,82
ZD10	220-240	1562/1921,26	1662/2044,26	1912/2351,76	2111/2596,53	2214/2723,22	1762/2167,26
ZD11	240-260	1584/1948,32	1684/2071,32	1958/2408,34	2160/2656,8	2267/2788,41	1784/2194,32
ZD12	260-280	1615/1986,45	1715/2109,45	1992/2450,16	2206/2713,38	2315/2847,45	1815/2232,45
ZD13	280-305	1650/2029,50	1750/2152,50	2059/2532,57	2281/2805,63	2396/2947,08	1850/2275,50

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)


TABELA DOPLAT
do ościeżnic RAL, NCS
wg grup kolorystycznych*

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

opaski łączone pod kątem 45°



**ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF
charakteryzującego się wysoką odpornością
na wilgoć.**



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe						drzwi dwuoskrzydłowe				
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopF	typ	So	Sd	Sop	SopF
„60”	690	652	625	792	794	„60”+„60”	1305	1267	1407	1409
„70”	790	752	725	892	894	„60”+„70”	1405	1367	1507	1509
„80”	890	852	825	992	994	„60”+„70”, „70”+„70”	1505	1467	1607	1609
„90”	990	952	925	1092	1094	„60”+„90”, „70”+„80”	1605	1567	1707	1709
„90 plus”	1015	977	950	1117	1119	„70”+„90”, „80”+„80”	1705	1667	1807	1809
						„80”+„90”	1805	1767	1907	1909
						„90”+„90”	1905	1867	2007	2009

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2075	2063	2040	2133

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – wymiar dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF – wymiar dla ościeżnicy fornirowanej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

NOWY KOLOR ZAMKA BEZPRZYLGOWEGO

NOWOŚĆ
ZAMEK W KOLORZE
BIAŁYM

DOSTĘPNY OD 1.05.2023



POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 20.03.2023 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.